



The Chemical Company

RHEOFINISH® FR 350

Desmoldante para formas metálicas ou de madeira.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

RHEOFINISH® FR 350 é uma composição oleosa, pronta para o uso, cujo objetivo é evitar a aderência do concreto sobre as formas, facilitando a desmoldagem e garantindo uma melhor qualidade do acabamento superficial do concreto.

PROPRIEDADES E BENEFÍCIOS

RHEOFINISH® FR 350 apresenta as seguintes propriedades e benefícios:

Estado Fresco	Estado Endurecido
- Facilita a desmoldagem; - Melhora a aparência da superfície do concreto; - Obtenção de superfícies lisas e arestas vivas.	- Economiza tempo no preparo das formas; - Protege as formas, aumentando sua vida útil; - Alto rendimento, fácil de aplicar.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

RHEOFINISH® FR 350 é especialmente recomendado para uso em:

- Concretos aparentes;
- Peças pré-fabricadas;
- Concretos em geral, onde o bom aspecto é necessário;
- Formas de madeira bruta, resinadas, plastificadas e metálicas;
- Conservação de formas metálicas.

MODO DE UTILIZAÇÃO / APLICAÇÃO

RHEOFINISH® FR 350 deve ser aplicado uniformemente sobre as formas, qualquer excesso do material sobre as formas deve ser removido.

Deve-se esperar de 1 a 3 horas após a pintura da forma, antes da concretagem. As formas pintadas devem ser abrigadas da chuva.

Aplicabilidade	:	(X) Pincel/Brocha (X) Air Less (X) Imersão	(X) Rolo () Rodo (X) Brocha	(x) Pulverizador a ar () Espátula (X) Vassoura de pêlo
Diluíente indicado	:	RHEOFINISH® FR 350 não deve ser diluído.		
Número de demãos indicado	:	01 demão.		
Intervalo entre as demãos	:	Não necessário		
Rendimento	:	1 litro de RHEOFINISH® FR 350 rende aproximadamente 50 a 60 m ² em formas metálicas ou plastificadas.		
Secagem	:	Recomenda-se aguardar de 1 a 3 horas antes de iniciar a concretagem.		

DADOS TÉCNICOS

Função	Desmoldante para formas de concreto.		
Base Química	Composição oleosa fina.		
Aspecto	Líquido.		
Cor	Amarelo Claro.		
Natureza do Veículo: Óleo			
Miscibilidade com água: Nenhuma			
Teste	Método BASF	Especificação	Unidade
Aparência	TM 761B	Líquido Amarelo Claro	-



The Chemical Company

Densidade	TM 103 B	0,914 - 0,920	g/cm ³
Viscosidade	TM 117 B	45 - 65	cps

EMBALAGEM E ARMAZENAGEM

Embalagem	RHEOFINISH® FR 350 é fornecido em embalagens com 180 kg, 16,52 kg e 5,2 kg.
Validade	12 meses a partir da data de fabricação, quando respeitados as condições de armazenagem.
Armazenagem	Em condições ambientais adequadas e devidamente embalado. Local coberto, fresco, seco, longe de temperaturas extremas ou fontes de calor, nas embalagens originais e lacradas. Armazenar longe do alcance de crianças.

TRANSPORTE E SEGURANÇA

Transporte	RHEOFINISH® FR 350 não é classificado como um produto de transporte perigos
Manuseio	Utilizar EPI's adequados: luvas e botas impermeáveis, óculos de segurança, máscara protetora contra voláteis. Evitar contato com a pele e olhos. Não beber, comer ou fumar durante o manuseio; lavar as mãos antes de uma pausa ou depois do trabalho.
Fogo	Produto não inflamável.
Toxidade	É impróprio para o consumo humano.
Segurança	Para mais detalhes, consultar a Ficha de Segurança do produto.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O rendimento poderá variar de acordo com a porosidade e rugosidade do substrato. Recomendamos que o consumo ideal seja aferido no local onde será aplicado.