



## Descrição

**VEDACIT TAMP** é um cristalizante ultra rápido que apresenta início de pega em segundos e endurecimento total em aproximadamente 1 minuto.

É indicado principalmente para executar estanqueamentos em presença de água corrente.

**VEDACIT TAMP** tem fácil aplicação e vem pronto para uso.

## **Características**

Aparência: Cor cinza, isento de cloretos

Composição básica: cimento e aditivos especiais

## Aplicação

### **Campos de Aplicação**

- Estanqueamento e tamponamento de vazamentos em:
  - . caixas d'água;
  - . muros de arrimo;
  - . infiltrações em poços de visita, inspeção, redes de água e esgoto.
- Reparos emergenciais de vazamentos e infiltrações.

## Modo de usar

### **Preparo do substrato**

A superfície deve ser limpa com escova de aço, jato de água ou areia, a fim de

deixá-la áspera, íntegra e isenta de pó.

Obrigatoriamente, deve haver a presença de água.

## **Aplicação**

**VEDACIT TAMP** é aplicado com as mãos, desde que protegidas por luvas.

Para realizar o estanqueamento em locais jorrando água, pressionar **VEDACIT TAMP**, como fornecido, contra o ponto de vazamento, até o endurecimento do material.

Para tamponamentos, misturar **VEDACIT TAMP** em água na proporção 2:1 e aplicar imediatamente a mistura na área a ser tratada, mantendo-a pressionada por aproximadamente 1 minuto.

Aplicar em camadas de até 2,5 cm de espessura. Logo depois da aplicação, a superfície deverá ser umedecida por pelo menos 5 minutos para evitar a sua fissuração.

Por fim, executar a impermeabilização permanente com VEDACIT ou VEDAJÁ.

Quando a área está com muitos pontos de vazamentos é conveniente que se faça um dreno, forçando a água sair por um determinado ponto e, assim, aliviar a pressão nos demais, permitindo a realização da impermeabilização na área. E deixando para o final o estanqueamento do ponto junto do dreno.

## **Consumo aproximado**

1,6 kg/m<sup>2</sup>/mm de espessura

## **Embalagens**

[Balde de 17 kg](#)

[Galão de 3 kg](#)

## **Precauções**

### **Armazenamento**

Estocar o produto em local seco e arejado, obedecendo aos mesmos procedimentos de estocagem do cimento.

### **EPI (Equipamento de proteção individual)**

Avental de PVC  
Luvas de borracha  
Máscara com filtro para pó  
Óculos de Segurança

### **Primeiros socorros**

**Contato com os olhos:** lavar com bastante água, durante pelo menos 15 minutos.  
Procurar um médico.

**Contato com a pele:** lavar com bastante água, durante pelo menos 15 minutos.  
Aplicar creme hidratante.

**Inalação:** remover para ambiente fresco e ventilado.

**Ingestão:** não provocar vômito. Procurar um médico.